
Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NSX-INS 630A

LVS03452

Prezzo: 258,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
descrizione poli	1 4P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX630 orizzontale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)	5 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: EZC400, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: EZC630, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INS320...400, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INS500...630, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INV320...400 (no Italia), diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INV500...630 (no Italia), diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	650 mm
altezza	250 mm
peso prodotto	1,76 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	24,500 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,736 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	32,000 cm
Confezione 2: larghezza	25,000 cm
Confezione 2: profondità	59,000 cm
Confezione 2: peso	9,160 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	78,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	121,920 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì