


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS1600 V fisso

LVS03482

Prezzo: 324,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 800 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione EasyPact CVS: fisso CVS800...1600 - controllo: leva - verticale installazione EasyPact CVS: fisso CVS800...1600 - controllo: Manovra rotativa - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso NS1250 verticale installazione 1 4P: fisso NS1250 verticale installazione 1 3P: fisso NS1600 verticale installazione 1 4P: fisso NS1600 verticale installazione 1 3P: fisso NS630b...1000 verticale installazione 1 4P: fisso NS630b...1000 verticale installazione 1 3P: fisso CVS800...1600 verticale installazione 1 4P: fisso CVS800...1600 verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	17 moduli: NS1250, connessione frontale su Canalis in 650 mm Armadio 16 moduli: NS1250, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 14 moduli: NS1250, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 10 moduli: NS1250, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 16 moduli: NS1600, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 14 moduli: NS1600, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 10 moduli: NS1600, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 17 moduli: NS630b...1000, connessione frontale su Canalis in 650 mm Armadio 16 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 12 moduli: NS630b...1000, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 10 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 14 moduli: CVS800...1600, connessione frontale in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
-----------	-------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	650 mm
altezza	300 mm
peso prodotto	3,08 kg

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio EasyPact CVS CVS800...1600 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 14 237,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio EasyPact CVS CVS800...1600 fisso Manovra rotativa verticale 4P 1 connessione frontale 14 237,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	29,600 cm
Confezione 1: profondità	57,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,250 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	41,000 cm
Confezione 2: profondità	60,500 cm
Confezione 2: peso	10,942 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	61,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	143,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì