
Scheda dati

Specifiche



Prisma P Piastra fondo NS1600 fisso L400

LVS03487

Prezzo: 238,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - largezza 400 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione EasyPact CVS: fisso CVS800...1600 - controllo: leva - verticale installazione EasyPact CVS: fisso CVS800...1600 - controllo: Manovra rotativa - verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

descrizione poli	1 3P: fisso NSX400 verticale installazione 1 4P: fisso NSX400 verticale installazione 1 3P: fisso NSX630 verticale installazione 1 4P: fisso NSX630 verticale installazione 1 3P: innesto NSX400 verticale installazione 1 4P: innesto NSX400 verticale installazione 1 3P: innesto NSX630 verticale installazione 1 4P: innesto NSX630 verticale installazione 1 3P: fisso NS1250 verticale installazione 1 4P: fisso NS1250 verticale installazione 1 3P: fisso NS1600 verticale installazione 1 4P: fisso NS1600 verticale installazione 1 3P: fisso NS630b...1000 verticale installazione 1 4P: fisso NS630b...1000 verticale installazione 1 3P: fisso CVS800...1600 verticale installazione 1 4P: fisso CVS800...1600 verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	36 moduli: NS1250, diretto in 400 mm Armadio 36 moduli: NS1600, diretto in 400 mm Armadio 36 moduli: NS630b...1000, diretto in 400 mm Armadio 12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio 12 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio 14 moduli: NSX400 con protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio 14 moduli: NSX630 con protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio 36 moduli: CVS800...1600, connessione frontale in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	400 mm
altezza	300 mm
peso prodotto	2,7 kg

Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 12 137,5 mm

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 14 112,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio EasyPact CVS CVS800...1600 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 36 762,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio EasyPact CVS CVS800...1600 fisso Manovra rotativa verticale 4P 1 connessione frontale 36 762,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	31,000 cm
Confezione 1: profondità	37,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,858 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	12,720 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	317,280 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì