


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS3200-INS2500

LVS03501

Prezzo: 419,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 600 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso INS2000...2500 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS630b...1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV2000...2500 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV630b...1600 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1600b - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS2000...3200 - controllo: leva - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso INS2000...2500 verticale installazione 1 4P: fisso INS2000...2500 verticale installazione 1 3P: fisso INS630b...1600 verticale installazione 1 4P: fisso INS630b...1600 verticale installazione 1 3P: fisso INV2000...2500 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV2000...2500 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso INV630b...1600 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV630b...1600 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso NS1600b verticale installazione 1 4P: fisso NS1600b verticale installazione 1 3P: fisso NS2000...3200 verticale installazione 1 4P: fisso NS2000...3200 verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	16 moduli: INS2000...2500, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 16 moduli: INS2000...2500, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 14 moduli: INS630b...1600, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 16 moduli: INV2000...2500 (no Italia), connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 16 moduli: INV2000...2500 (no Italia), connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 14 moduli: INV630b...1600 (no Italia), connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 14 moduli: NS1600b, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 16 moduli: NS2000...3200, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	650 mm
altezza	200 mm
peso prodotto	2,9 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS630b...1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS630b...1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV630b...1600 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV630b...1600 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600b fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600b fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS2000...3200 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 16 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS2000...3200 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 16 212,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,937 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,500 cm
Confezione 2: larghezza	41,000 cm

Confezione 2: profondità	60,500 cm
Confezione 2: peso	11,748 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	106,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	295,952 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì