


Scheda dati

Specifiche

Piastra frontale NS630 H dir3P



LVS03651

Prezzo: 59,85 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Easycompact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS400 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS630 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: EZC400 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: EZC630 orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettrolisi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	200 mm
peso prodotto	0,8 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,500 cm
Confezione 1: profondità	51,500 cm
Peso imballo (Kg)	793,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	22,000 cm
Confezione 2: profondità	53,000 cm
Confezione 2: peso	8,150 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	360
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	299,480 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.