


Scheda dati

Specifiche



Piastra di frontale MTZ1 3P fisso L400

LVS03698

Prezzo: 139,05 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT16 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: NT06...10 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NT12 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NT16 verticale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale
Numero di moduli verticali (50 mm)	11
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettrolisi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	321 mm
altezza	550 mm
peso prodotto	1,88 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 36
-----------------	---

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,400 cm
Confezione 1: larghezza	32,500 cm
Confezione 1: profondità	55,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,850 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	13,890 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	28
Confezione 3: altezza	44,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	65,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì