


Scheda dati

Specifiche



Piastra di frontale NS/MTZ1 3P est L400

LVS03699

Prezzo: 174,15 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: estraibile NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpack: estraibile NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione Masterpack: estraibile NT12 - controllo: leva - verticale installazione Masterpack: estraibile NT16 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NT06...10 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NT12 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NT16 verticale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta Collegamento frontale
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

larghezza	321 mm
altezza	554 mm
peso prodotto	2,04 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,300 cm
Confezione 1: larghezza	32,500 cm
Confezione 1: profondità	56,600 cm
Peso imballo (Kg)	2,002 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,980 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	44,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	54,040 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì