


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale INS2000/2500

LVS03715

Prezzo: 173,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS2000...2500 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV2000...2500 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: INS2000...2500 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INS2000...2500 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV2000...2500 (no Italia) verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV2000...2500 (no Italia) verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 600 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Collegamento posteriore
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	500 mm
peso prodotto	3,54 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 16
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	50,000 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,828 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	22,000 cm
Confezione 2: larghezza	54,000 cm
Confezione 2: profondità	55,000 cm
Confezione 2: peso	12,200 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	81,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	82,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì