


Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front preforata stru. misura



LVS03904

Prezzo: 62,15 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Interfaccia operatore: 72 x 72 mm Interfaccia operatore: 96 x 96 mm Interfaccia operatore: HSI PowerLogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	150 mm
peso prodotto	0,32 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante interfaccia operatore 72 x 72 mm 5 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete interfaccia operatore 72 x 72 mm 5 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio interfaccia operatore 72 x 72 mm 5 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante interfaccia operatore 96 x 96 mm 4 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete interfaccia operatore 96 x 96 mm 4 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio interfaccia operatore 96 x 96 mm 4 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 5 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete interfaccia operatore HSI 5 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 4 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete interfaccia operatore HSI 4 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio interfaccia operatore HSI 5 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio interfaccia operatore HSI 4 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante PowerLogic 4 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete PowerLogic 4 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio PowerLogic 4 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Vigirex 5 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Vigirex 5 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Vigirex 5 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Enerlin'X FDM121 4 3
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Enerlin'X FDM121 4 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Enerlin'X FDM121 4 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Peso imballo (Kg)	334,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	39,000 cm
Confezione 2: profondità	59,000 cm
Confezione 2: peso	4,060 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	33,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	27,360 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì