

Scheda dati

Specifiche



Blocco di distribuzione Linergy FM 4P 80 A 24M 44 fori

LVS04004

Prezzo: 244,50 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Blocco di distribuzione
Nome Prodotto	Multiclip
Compatibilità Gamma	PrismaSeT P PrismaSeT G Cassetta
Grado Di Protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Guida DIN Piastra di fondo
Modalità di montaggio	-
Dispositivo installato	dispositivo modulare
Numero di poli	4P
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A
Corrente nominale [In]	80 A a 40 °C
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [IpK]	13 kA
I²t all'attivazione	2400000 A²s
Connessioni - morsetti	Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Fase) , 2 1...6 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Fase) , 7 1...4 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Fase) , 2 1...6 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Fase) , 7 1...4 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Neutro) , 4 1...6 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Neutro) , 13 1...4 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Neutro) , 4 1...6 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Neutro) , 13 1...4 mm² (flessibile) Alimentazione: morsetto a gabbia 25 mm²
Passo 9 mm	48
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	24
altezza	45 mm
larghezza	63 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

profondità	395 mm
peso prodotto	0,74 kg
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)

Ambiente

Norme	IEC 61439-1, in Prisma IEC 61439-2, in Prisma IEC 60947-7-1
Certificazioni Prodotto	ASEFA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,700 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	39,500 cm
Peso imballo (Kg)	720,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,400 cm
Confezione 2: larghezza	31,000 cm
Confezione 2: profondità	39,500 cm
Confezione 2: peso	7,218 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	480
Confezione 3: altezza	90,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	369,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE

 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.