

Scheda dati

Specifiche

Multiclip 4P 63A 1/2 fila



LVS04008

Prezzo: 181,90 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Device feeder
Nome Prodotto	Multiclip
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT Prisma PH Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Contenitori Spacial
Grado Di Protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Guida DIN Pistra di fondo con guida Piastra di fondo
Modalità di montaggio	-
Dispositivo installato	dispositivo modulare
Numero di poli	3P + N
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A
Corrente nominale [In]	63 A a 40 °C
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	12 kA
I²t all'attivazione	2400000 A²s
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetto a gabbia 25 mm² Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Fase) , 2 4...6 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Fase) , 2 4...6 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Neutro) , 4 4...6 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Neutro) , 4 4...6 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Fase) , 2 1,5...4 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Fase) , 2 1,5...4 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Neutro) , 4 1,5...4 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Neutro) , 4 1,5...4 mm² (flessibile)
Passo 9 mm	24

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	12
peso prodotto	0,46 kg
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)

Ambiente

Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 60947-7-1
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,700 cm
Confezione 1: larghezza	6,200 cm
Confezione 1: profondità	23,200 cm
Peso imballo (Kg)	447,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,500 cm
Confezione 2: larghezza	23,000 cm
Confezione 2: profondità	24,000 cm
Confezione 2: peso	4,490 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	840
Confezione 3: altezza	103,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	400,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

