

Scheda dati

Specifiche



Blocco di distribuzione Linergy DX
4P 63A 4 moduli 24 fori
collegamento rapido superiore

LVS04040

Prezzo: 82,55 EUR

Presentazione

Gamma	Linerdy
Tipo Prodotto	Blocco di distribuzione
Nome Prodotto	Distribloc
Compatibilità Gamma	Prisma PrismaSeT Pragma
Compatibilità Del Prodotto	Contenitori Spacial
Grado Di Protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Posizione dei collegamenti	Parte superiore
Supporto al montaggio	Guida DIN
Numero di poli	4P
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A a 40 °C
Corrente nominale [In]	63 A a 40 °C
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetto a gabbia 16 mm² (flessibile) Alimentazione: morsetto a gabbia 25 mm² (rigido) Distribuzione: terminale a molla (Fase) , 12 2,5...6 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla (Fase) , 12 2,5...6 mm² (rigido) Distribuzione: terminale a molla (Neutro) , 12 2,5...6 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla (Neutro) , 12 2,5...6 mm² (rigido)
Passo 9 mm	8
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	4
altezza	96,5 mm
larghezza	72 mm
profondità	62 mm
peso prodotto	0,29 kg

Ambiente

Grado di inquinamento	3
resistenza al filo incandescente	960 °C conforme a IEC 60695-2-11

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme	IEC 60947-7-1
	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASEFA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	10,500 cm
Peso imballo (Kg)	311,200 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,736 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.