


Scheda dati

Specifiche



Collegamento NS-INS250 V a 04061

LVS04062

Prezzo: 61,50 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	ConneSSIONE
Nome Prodotto	PowerTag M630
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta Linergy PowerTag M630 barra colletttrice
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Apparecchiatura Fornita	Senza cavo
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	PowerTag M630 blocco di alimentazione universale
Numero di poli	4P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manopola laterale verticale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manopola laterale verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
peso prodotto	1,82 kg
Quantità Per Confezione	Set da 4

verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso
leva verticale 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso
leva verticale 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva
verticale 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale
3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva
verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale
4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	20,5 cm
Confezione 1: profondità	30,5 cm
Peso imballo (Kg)	1,917 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	37,5 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	54,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.