


# Scheda dati

Specifiche



## Collegamenti, Linergy, Linergy, Coll.NS-INS250 V canalina a 04061

LVS04064

**Prezzo: 158,50 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                                                                                      |
| Gamma Prodotto              | Linergy                                                                                                      |
| Tipo Prodotto               | Conneessione                                                                                                 |
| Nome Prodotto               | PowerTag M630                                                                                                |
| product name                | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta<br>Linergy PowerTag M630 barra colletttrice |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di distribuzione della corrente                                                                   |
| Norme                       | IEC 61439-1, all'interno della cassetta<br>IEC 61439-2, all'interno della cassetta                           |
| Certificazioni Prodotto     | ASTA                                                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connessione contenitore-dispositivo | PowerTag M630 blocco di alimentazione universale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numero di poli                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| installation description            | Vano cavi - larghezza 300 mm<br>Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dispositivo installato              | Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione<br>Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione<br>Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione<br>Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione<br>Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione<br>Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione<br>Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione<br>Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione<br>Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione<br>Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione<br>Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione<br>Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione<br>Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colore                              | Grigio antracite (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| peso prodotto           | 2,72 kg  |
| Quantità Per Confezione | Set da 4 |



verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso  
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso  
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso  
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso  
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso leva  
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale  
3P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso leva  
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale  
4P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso manovra  
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso manovra  
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso manovra  
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9  
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso manovra  
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

# Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 28,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 38,5 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 2,726 kg |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 18       |
| Confezione 2: altezza            | 24,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 60,5 kg  |

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Si                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni  |
| Senza PVC                       | Si                                               |
| Senza silicone                  | Si                                               |

Use Longer

Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |