
Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Collegamento, Blocco alim. NS-INS250 dall'alto

LVS04066

Prezzo: 160,30 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Blocco di connessione a monte
product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Posizione dei collegamenti	Parte superiore
installation description	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Cassetta autoportante - largezza 850 mm Cassetta Pack - largezza 600 mm Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm
dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
peso prodotto	1,36 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,500 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,313 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	105
Confezione 2: altezza	78,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	151,865 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.