


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Collegamento, Blocco alim NS630 canalina

LVS04076

Prezzo: 460,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Blocco di connessione a monte
product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassette
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Posizione dei collegamenti	Parte inferiore Parte superiore
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
peso prodotto	7,72 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,500 cm
Confezione 1: larghezza	23,500 cm
Confezione 1: profondità	43,500 cm
Peso imballo (Kg)	7,532 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	164,640 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.