


Scheda dati

Specifiche



Polypact fisso/dir3P + collegamento

LVS04403

Prezzo: 678,00 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Device feeder
Nome Prodotto	Polypact
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Apparecchiatura Fornita	Connessioni prefabbricate alle sbarre Linergy

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
numero di dispositivi	4 (3P)
Senso Di Installazione	Orizzontale
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
Supporto al montaggio	Piastra di montaggio
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	800 A a 40 °C
Tensione nominale di esercizio [ue]	690 V
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	50 kA
I²t all'attivazione	25000000 A²s
corrente ammassa	800 A a 40 °C 725 A a 60 °C 675 A a 70 °C
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	KEMA ASEFA
Quantità Per Confezione	Set da 1
lunghezza	440 mm
altezza	132 mm
profondità	235 mm
peso prodotto	6 kg
Colore	Nero
connessioni - morsetti	Alimentazione: barre flessibili (Fase) , 32 x 6 mm Partenza: innesto (Fase) , 4 uscenti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,500 cm
Confezione 1: profondità	45,500 cm
Peso imballo (Kg)	5,930 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	88,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	219,550 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

 Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

 Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.