

# Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy,  
Polypact NSXm 3P senza  
connes.sbar.

LVS04419

Prezzo: 464,00 EUR

## Presentazione

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                                                       |
| Gamma Prodotto              | Linergy                                                                       |
| Tipo Prodotto               | Device feeder                                                                 |
| Nome Prodotto               | Polypact                                                                      |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle<br>Compact Compact NSXm interruttore automatico |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione                                                     |

## Caratteristiche tecniche

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di poli                                | 3P                                                                                       |
| Dispositivo installato                        | Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - verticale installazione             |
| numero di dispositivi                         | 5 (3P)                                                                                   |
| Senso Di Installazione                        | Orizzontale                                                                              |
| installation description                      | Armadio - larghezza 650 mm                                                               |
| Supporto al montaggio                         | Piastra di montaggio                                                                     |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]          | 800 V CA                                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 8 kV                                                                                     |
| Corrente nominale di impiego [Ie]             | 600 A a 35 °C                                                                            |
| Tensione nominale di esercizio [ue]           | 690 V                                                                                    |
| Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]  | 18 kA                                                                                    |
| I²t all'attivazione                           | 4500000 A²s                                                                              |
| corrente ammessa                              | 575 A a 40 °C: IP31<br>525 A a 50 °C: IP31<br>500 A a 40 °C: IP55<br>450 A a 50 °C: IP55 |
| Norme Di Riferimento                          | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                               |
| Certificazioni Prodotto                       | KEMA<br>ASTA                                                                             |
| Quantità Per Confezione                       | Set da 1                                                                                 |
| lunghezza                                     | 480 mm                                                                                   |
| altezza                                       | 132 mm                                                                                   |
| profondità                                    | 235 mm                                                                                   |
| Colore                                        | Nero                                                                                     |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| connessioni - morsetti | Alimentazione: connessione bullonata (Fase)<br>Partenza: innesto (Fase) , 5 uscenti |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 14,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 25,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 49,0 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 4,166 kg |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 42       |
| Confezione 2: altezza            | 101,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 186,5 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

### Use Better

Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni  |
| Senza PVC                       | Sì                                               |
| Senza silicone                  | Sì                                               |

### Use Longer

Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

### Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |