


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Con. pref. NSX250 plugin HZ 3P

LVS04431

Prezzo: 119,95 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	sbarra Linergy
Numero di poli	3P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
dispositivo installato	Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Sezione condotto sbarre	20 x 3 mm
peso prodotto	1,1 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,300 cm
Confezione 1: larghezza	21,500 cm
Confezione 1: profondità	31,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,240 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	73,500 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	100,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

