


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Con. pref. NSX630 plugin HZ 4P

LVS04462

Prezzo: 432,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	sbarra Linergy
Numero di poli	4P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
dispositivo installato	Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Sezione condotto sbarre	30 x 10 mm
peso prodotto	5 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,369 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	90,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	228,760 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

