


Scheda dati

Specifiche



Collegamento 1600A NS-NT V estr3P

LVS04491

Prezzo: 1.373,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	sbarra Linergy
Numero di poli	3P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
profondità contenitore	400 mm: lato anteriore 400 + 400 mm: lato posteriore
dispositivo installato	Compact: estraibile NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: estraibile NT16 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: estraibile NT16 - controllo: meccanismo motore verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	1600 A
Sezione condotto sbarre	80 x 10 mm
altezza	150 mm
larghezza	550 mm
profondità	300 mm
peso prodotto	17,38 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	11,3 cm
Confezione 1: profondità	54,0 cm
Peso imballo (Kg)	16,78 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	39,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	481,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

 Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

 Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

