


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Connessione Oriz. LGYE MTZ2 1600A 4P

LVS04494

Prezzo: 818,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Masterpact Masterpact NW
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	gruppo di trasferimento collegamento
Numero di poli	4P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
profondità contenitore	600 mm: lato anteriore 600 + 400 mm: lato posteriore
dispositivo installato	Masterpact: estraibile NW08...16 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NW08...16 - controllo: leva verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	1600 A
lunghezza	580 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	19,000 cm
Confezione 1: profondità	61,000 cm
Peso imballo (Kg)	8,771 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	58,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	222,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	273 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	119 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	148 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.