


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Connessione Oriz. LGYE MTZ2 3200A 3P

LVS04497

Prezzo: 1.290,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Masterpact Masterpact NW
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	gruppo di trasferimento collegamento
Numero di poli	3P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
profondità contenitore	600 mm: lato anteriore 600 + 400 mm: lato posteriore
dispositivo installato	Masterpact: estraibile NW32 - controllo: leva verticale installazione - parte inferiore connessione Masterpact: fisso NW32 - controllo: leva verticale installazione - parte inferiore connessione
Corrente nominale di impiego [Ie]	3200 A
lunghezza	580 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1

functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36
-----------------	--

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,0 cm
Confezione 1: larghezza	19,5 cm
Confezione 1: profondità	61,0 cm
Peso imballo (Kg)	19,082 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	164,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	494 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	259 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	222 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	9 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì