# Scheda dati

Specifiche

## Barra piena H 80X10



LVS04548

**Prezzo: 1.103,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Linergy |
| **Gamma Prodotto** | Linergy |
| **Tipo Prodotto** | Barra collettrice |
| **Nome Prodotto** | Sbarre in rame |
| **Compatibilità Gamma** | PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| **descrizione condotto sbarre** | Barra piatta |
| **Quantità Per Confezione** | Set da 1 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **direzione di installazione** | Orizzontale, posizione di funzionamento: parte superiore<br>Orizzontale, posizione di funzionamento: sul fondo |
| **installation description** | Armadio - largezza 650 mm<br>Armadio - largezza 650 + 150 mm<br>Vano cavi - largezza 300 mm<br>Vano cavi - largezza 400 mm |
| **Corrente nominale di impiego [Ie]** | 1800 A a 35 °C |
| **Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]** | 40 kA (1 s) per 2 supporti<br>65 kA (1 s) per 3 supporti<br>75 kA (1 s) per 4 supporti |
| **corrente ammessa** | 1800 A a 35 °C: <= IP31<br>1600 A a 35 °C: IP31 |
| **Sezione condotto sbarre** | 80 x 10 mm |
| **lunghezza** | 2000 mm |
| **larghezza** | 80 mm |
| **profondità** | 10 mm |
| **peso prodotto** | 14,72 kg |
| **Colore** | Naturale |
| **tipo di connessione condotto sbarre** | Senza foro |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Norme Di Riferimento** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| **Certificazioni Prodotto** | ASTA |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 1,8 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 14,5 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 210,0 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 14,663 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | PAL |
| **Numero di unità per confezione 2** | 40 |
| **Confezione 2: altezza** | 29,0 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 120,0 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 202,0 cm |
| **Confezione 2: peso** | 614,0 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | Sì |
| Imballaggio senza plastica | No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conforme |
| Regolamento REACh | Non contiene SVHC oltre i limiti |
| Stato privo di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC | Sì |
| Senza silicone | Sì |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |
| Etichetta RAEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |