# Scheda dati

Specifiche



## Estensione Prisma G L600 27M

LVS08212

**Prezzo: 1.049,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Prisma |
| **Gamma Prodotto** | PrismaSeT G |
| **Tipo Prodotto** | Estensione cassetta |
| **Applicazione** | Distribuzione elettrica in bassa tensione |
| **tipo di contenitore** | Quadro funzionale fornito in kit<br>Metal enclosure<br>Indoor enclosure |
| **Descrizione contenitore** | Cassetta autoportante - largezza 600 mm |
| **composizione kit** | uprights<br>rear plate<br>top plate<br>bottom plate<br>zoccolo |
| **Informazioni Aggiuntive** | Possibilità di associazione lato-lato e uno sull'altro |
| **type of front plate** | Senza Da ordinare separatamente |
| **Numero di moduli verticali (50 mm)** | 27 |
| **Numero di moduli da 18mm per fila** | 24 |
| **norme di riferimento** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 62208 |
| **Certificazioni prodotto** | ASTA<br>EAC |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Tensione nominale di isolamento [Ui]** | 1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2 |
| **Frequenza Di Rete** | 50/60 Hz |
| **Corrente nominale [in]** | 630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2 |
| **corrente di corto circuito** | 50 kA |
| **Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]** | 25 kA 1 s conforme a IEC 61439-1 |
| **corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]** | 53 kA conforme a IEC 61439-1 |
| **classe di isolamento elettrico** | Classe I |
| **Materiale** | Lamiera acciaio trattata |
| **Trattamento di protezione** | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| **Finitura Superficie** | Bucciato<br>Opaco |
| **Colore** | Bianco (RAL 9003) |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Larghezza** | 595 mm |
| **Altezza** | Con zoccolo: 1580 mm |
| **Profondità** | 205 mm |
| **peso prodotto** | 21,7 kg |
| **Quantità Per Confezione** | Set da 1 |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **grado di protezione IP** | IP30 con piastra anteriore<br>IP40 con porta<br>IP41 con porta e copertura<br>IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43 |
| **Grado di protezione IK** | IK07 con piastra anteriore<br>IK08 with transparent door<br>IK10 with plain door |
| **robustezza meccanica** | Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 10,5 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 66,5 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 160,0 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 23,11 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | PAL |
| **Numero di unità per confezione 2** | 8 |
| **Confezione 2: altezza** | 96,0 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 133,0 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 202,0 cm |
| **Confezione 2: peso** | 204,88 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | Sì |
| Imballaggio senza plastica | Sì |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conforme |
| Regolamento REACh | Non contiene SVHC oltre i limiti |
| Stato privo di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC | Sì |
| Senza silicone | Sì |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |