

# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Piastra, PPC a membrane 2 entrate 28/60

LVS08897

**Prezzo: 91,40 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto              | PrismaSeT G                                              |
| Gamma                       | Prisma                                                   |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta                           |
| Tipo Prodotto               | Piastra passacavo                                        |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio cassetta                                      |
| Compatibilità Del Prodotto  | Quadro IP31<br>Quadro IP30<br>Quadro IP55<br>Quadro IP43 |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| descrizione contenitore       | Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Cassetta autoportante - larghezza 600 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm<br>Canalina a pavimento - larghezza 300 mm |
| Tipo piastra di ingresso cavi | Membrana                                                                                                                                                            |
| Luogo di montaggio            | Parte superiore<br>Basso                                                                                                                                            |
| Materiale                     | Materiale isolato                                                                                                                                                   |
| Numero ingressi cavo          | 2 diametro: 28...60 mm                                                                                                                                              |
| Quantità Per Confezione       | Set da 1                                                                                                                                                            |
| profondità                    | 180 mm                                                                                                                                                              |
| peso prodotto                 | 0,48 kg                                                                                                                                                             |
| Colore                        | Bianco (RAL 9003)                                                                                                                                                   |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP55 |
|------------------------|------|

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 6,7 cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 9,3 cm   |
| Confezione 1: profondità     | 22,3 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 1,068 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S02      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Numero di unità per confezione 2 | 9        |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 9,857 kg |
| Unità di misura confezione 3     | P12      |
| Numero di unità per confezione 3 | 216      |
| Confezione 3: altezza            | 60 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 80 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 120 cm   |
| Confezione 3: peso               | 247,5 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì