Scheda dati

Specifiche

Porta, PrismaSeT S, vetro trasparente, per centralino 6 x 24 moduli

LVSSDT624

Prezzo: 471,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo Prodotto	Porta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT S

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	A parete
Numero Chiave	Numero da indicare
Tipo Di Porta	Trasparente
Applicazione Prodotto	Armadi
Numero Di File Orizzontali	6
Passo 9 mm	48
Numero di moduli da 18mm per fila	24
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	144,0
peso prodotto	8,900 kg
Materiale del contenitore	Vetro
larghezza	568 mm
altezza	1096 mm
profondità	48,4 mm
Colore	Trasparente
Segmento di mercato	Residenziale Piccoli edifici

Ambiente

grado di protezione IP	IP41
Grado Di Protezione Ik	IK08
Temperatura Ambiente	-25…60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	59,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	126,500 cm
Peso imballo (Kg)	11,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	101,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	160,000 cm
Confezione 2: peso	257,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**46 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**43 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	**20 %**
Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Stato privo di alogeni	**Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie**
Senza PVC	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**69**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**