Scheda dati

Specifiche

PrismaSet XS ricambio porta fumè 2x13

LVSXDS213

Prezzo: 50,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo Prodotto	Porta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT XS

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	Ad incasso A parete
Numero Chiave	Numero da indicare
Tipo Di Porta	Trasparente
Lato Apertura Porta	Destra o sinistra
Numero Di File Orizzontali	2
Passo 9 mm	26,0
Numero di moduli da 18mm per fila	13
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	26,0
peso prodotto	620 g
Materiale del contenitore	Tecnoplastica
larghezza	302 mm
altezza	450 mm
profondità	20 mm
Colore	Fumé
Segmento di mercato	Residenziale Piccoli edifici

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	650 °C
grado di protezione IP	IP40
Grado Di Protezione Ik	IK09
Temperatura Ambiente	-25…60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	36,000 cm
Confezione 1: profondità	46,000 cm
Peso imballo (Kg)	926,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	90
Confezione 2: altezza	118,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	95,340 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**6 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**936edc52-983d-4511-8b20-81a50dd39ad0**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie**
Senza PVC	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**59**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Image of product in real life situation