

Scheda dati

Specifiche



PrismaSet XS ricambio porta fumè 3x13

LVSXDS313

Prezzo: 58,25 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo Prodotto	Porta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT XS

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	Ad incasso A parete
Numero Chiave	Numero da indicare
Tipo Di Porta	Trasparente
Lato Apertura Porta	Destra o sinistra
Numero Di File Orizzontali	3
Passo 9 mm	26,0
Numero di moduli da 18mm per fila	13
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	39,0
peso prodotto	820 g
Materiale del contenitore	Tecnoplastica
larghezza	302 mm
altezza	600 mm
profondità	20 mm
Colore	Fumé
Segmento di mercato	Residenziale Piccoli edifici

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	650 °C
grado di protezione IP	IP40
Grado Di Protezione Ik	IK09
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	36,000 cm
Confezione 1: profondità	60,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,150 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	68
Confezione 2: altezza	118,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	92,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	936edc52-983d-4511-8b20-81a50dd39ad0
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	59
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product in real life situation

