Scheda dati

Specifiche

PrismaSet XS ricambio porta fumè 4x18

LVSXDS418

Prezzo: 102,15 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo Prodotto	Porta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT XS

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	Ad incasso A parete
Numero Chiave	Numero da indicare
Tipo Di Porta	Trasparente
Lato Apertura Porta	Destra o sinistra
Numero Di File Orizzontali	4
Passo 9 mm	36
Numero di moduli da 18mm per fila	18
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	72
peso prodotto	1,480 kg
Materiale del contenitore	Tecnoplastica
larghezza	426 mm
altezza	750 mm
profondità	20 mm
Colore	Fumé
Segmento di mercato	Residenziale Piccoli edifici

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	650 °C
grado di protezione IP	IP40
Grado Di Protezione Ik	IK09
Temperatura Ambiente	-25…60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	5,200 cm
Confezione 1: larghezza	44,500 cm
Confezione 1: profondità	76,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,831 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	44
Confezione 2: altezza	118,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	96,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**12 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**936edc52-983d-4511-8b20-81a50dd39ad0**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie**
Senza PVC	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**59**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Image of product in real life situation