

# Scheda dati

Specifiche



## PrismaSet XS ricambio porta vetro trasparente 4x24

LV SXDT424

**Prezzo: 317,00 EUR**

### Presentazione

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Gamma                       | Prisma              |
| Tipo Prodotto               | Porta               |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio cassetta |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT XS        |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Installazione Centralino          | Ad incasso<br>A parete          |
| Numero Chiave                     | Numero da indicare              |
| Tipo Di Porta                     | Trasparente                     |
| Lato Apertura Porta               | Destra o sinistra               |
| Numero Di File Orizzontali        | 4                               |
| Passo 9 mm                        | 48,0                            |
| Numero di moduli da 18mm per fila | 24                              |
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm)   | 96,0                            |
| peso prodotto                     | 6,910 kg                        |
| Materiale del contenitore         | Porta: vetro<br>Bordo: acciaio  |
| larghezza                         | 550 mm                          |
| altezza                           | 750 mm                          |
| profondità                        | 20 mm                           |
| Colore                            | Trasparente                     |
| Segmento di mercato               | Residenziale<br>Piccoli edifici |

### Ambiente

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| grado di protezione IP | IP40        |
| Grado Di Protezione Ik | IK09        |
| Temperatura Ambiente   | -25...60 °C |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 7,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: larghezza          | 63,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 84,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 5,706 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 19         |
| Confezione 2: altezza            | 117,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 124,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 38 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 28 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 9 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie     |
| Senza PVC                       | Sì                                               |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 59                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |