

# Scheda dati

Specifiche



## Bobina LX1D - TeSys D - 120 V CA 50/60 Hz

LX1D6G7

**Prezzo: 110,00 EUR**

### Presentazione

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Gamma                      | TeSys                            |
| Tipo Prodotto              | Bobina contattore                |
| Nome Dispositivo           | LX1D6                            |
| tipo circuito di controllo | CA a 50/60 Hz                    |
| tensione di comando [Uc]   | 120 V CA 50/60 Hz                |
| resistenza media           | 32 Ohm a 20 °C                   |
| induttanza circuito chiuso | 2 H                              |
| Compatibilità Del Prodotto | LC1D40<br>LC1D50<br>LC1D65...D95 |
| Durata meccanica           | 4 Mcicli                         |
| Maximum operating rate     | 3600 cicli/h a <60 °C            |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tecnologia bobina                       | Senza modulo soppressore integrato                                                                                                                    |
| limiti tensione circuito di controllo   | Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)<br>Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)<br>Operativo: 0,85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C) |
| potenza di spunto in VA                 | 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                          |
| assorbimento potenza di mantenimento VA | 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                              |
| dissipazione di calore                  | 6...10 W a 50/60 Hz                                                                                                                                   |

### Ambiente

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura Ambiente | -5...60 °C |
| peso prodotto        | 0,28 kg    |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 5,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 12,500 cm |
| Confezione 1: profondità     | 9,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 315,000 g |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 16        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,323 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No