


Scheda dati

Specifiche



Modulo di controllo, Tesys Deca Advanced, 24-60V AC/DC, per LC1DT200A/4P

LX1D84BNE

Prezzo: 375,00 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys Deca
Tipo Prodotto	Bobina contattore
Number of Poles compatible	4P
Tipo circuito di comando	CA/CC
tipo di bobina	Ampia gamma
[Uc] control circuit voltage	24...60 V CA/CC

Caratteristiche tecniche

limiti tensione circuito di controllo	0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
potenza di spunto in VA	170 VA 20 °C)
Potenza di spunto in W	136 W 20 °C)
assorbimento potenza di mantenimento VA	7,5 VA 20 °C)
assorbimento potenza di mantenimento W	5,1 W a 20 °C
Durata meccanica	8 Mcicli

Ambiente

dissipazione di calore	2,2 W
------------------------	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	20,9 cm
Confezione 1: larghezza	18,45 cm
Confezione 1: profondità	19,55 cm
Peso imballo (Kg)	1,29832 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,03764 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Numero SCIP	18c6f34c-19a7-4cd1-8dec-ecd2d4ba2a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.