


# Scheda dati

Specifiche



## Bobina per contattore TeSys D - 440 V CA 50/60 Hz

LXD3R7

**Prezzo: 80,75 EUR**

### Presentazione

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                      | TeSys                                  |
| Tipo Prodotto              | Bobina contattore                      |
| Nome Dispositivo           | LXD3                                   |
| tipo circuito di controllo | CA a 50/60 Hz                          |
| tensione di comando [Uc]   | 440 V CA 50/60 Hz                      |
| resistenza media           | 682 Ohm a 20 °C                        |
| induttanza circuito chiuso | 40,1 H                                 |
| Compatibilità Del Prodotto | LC1DT60A<br>LC1DT80A<br>LC1D40A...D65A |
| Durata meccanica           | 6 Mcicli                               |
| Maximum operating rate     | 3600 cicli/h a <60 °C                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tecnologia bobina                       | Senza modulo soppressore integrato                                                                                                                    |
| limiti tensione circuito di controllo   | Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operativo: 0,85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| potenza di spunto in VA                 | 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                          |
| assorbimento potenza di mantenimento VA | 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                              |
| dissipazione di calore                  | 4...5 W a 50/60 Hz                                                                                                                                    |

### Ambiente

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura Ambiente | -5...60 °C |
| peso prodotto        | 0,07 kg    |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 5,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 5,5 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 9,5 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 126,0 g |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 30       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,226 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                       |
| Imballaggio senza plastica      | Si                       |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a> |
| Senza PVC                       | Si                       |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | No |