

Scheda dati

Specifiche



Teleinvertitore Safety 3KW 24 vdc molla

LZ8H6X53BD

Prezzo: 304,50 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys Hybrid
Nome Dispositivo	LZ8H
Tipo Prodotto	Reversing ultra-compact starter
Tipologia Avviatore	Avviamento diretto
Numero di poli	3P
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V CA
Corrente nominale di impiego [Ie]	6,5 A a 500 V AC-53A 9 A a 500 V AC-51 5 A a 500 V AC-53A montaggio affiancato 7 A a 500 V AC-51 montaggio affiancato
Campo di regolazione protezione termica	1,5...9 A
potenza motore in kW	1,5 kW a 220 V CA 0,65 1,5 kW a 230 V CA 0,65 2,2 kW a 380 V CA 0,65 3 kW a 400 V CA 0,65 3 kW a 415 V CA 0,65 3 kW a 440 V CA 0,65 3 kW a 500 V CA 0,65
potenza motore in hp	1 hp a N/A CA 1,5 hp a 230 V CA 3 hp a 460 V CA
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Livello di sicurezza	R1B conforme a IEC 61508-1 stop function R1A, R1B, R1C, R2A, R2C conforme a ISO 13849-1 stop function SIL 2 conforme a IEC 61508-1 motor protection
Dati di affidabilità sicurezza	MTTFd = 517 anni stop function PFHd = 2.67E-9 1/h stop function SFF = 99% stop function SFF = 99% motor protection MTTFd = 447 anni motor protection
classe di sgancio per sovraccarico termico	Classe 10A conforme a IEC 60947-4-2

Caratteristiche tecniche

contatti ausiliari disponibili su ciascun contattore	1 C/O segnalazione guasti
limiti tensione circuito di controllo	19,2...30 V CC
assorbimento di corrente	<= 40 mA a 24 V DC
reset	Manuale Reset elettrico
Electrical durability	30 Mcicli

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

cadenza massima di funzionamento	120 cicli/m AC-51 50 % 6 cicli/m AC-53A 50 %
Modalità di montaggio	Con clip
Supporto al montaggio	Guida DIN
connessioni - morsetti	Terminale a molla 1 cavo 0,2...2,5 mm² - rigidità cavo: rigido Terminale a molla 1 cavo 0,25...2,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Terminale a molla 1 cavo 0,2...2,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità del cavo
certificazioni	CULus ATEX as associated device for motor protection in zones 1 and 21 CE
Norme Di Riferimento	UL 60947-4-1 IEC 60947-4-2
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Grado di inquinamento	2
larghezza	22,5 mm
altezza	99 mm
profondità	114,5 mm
peso prodotto	212 g

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Ambiente	-25...30 °C senza riduzione 30...70 °C con declassamento
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,600 cm
Confezione 1: larghezza	11,600 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Peso imballo (Kg)	255,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,750 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

7bbe12ea-c2b0-4258-881b-998147fc2e25

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.