

Scheda dati

Specifiche

Multi 9 - comb busbar - 3L - 18 mm
pitch - 57 modules - 80A



M9XCP357

Prezzo: 127,85 EUR

Presentazione

Gamma	Multi 9
Tipo Prodotto	Pettine di distribuzione
Modalità di montaggio	Orizzontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
descrizione linee	3L
Length in 18 mm modules	57
Norme Di Riferimento	UL 489 UL 508 CSA C22.2 No 5 CSA C22.2 No 14-13 EN/IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	CULus

Caratteristiche tecniche

numero di denti	19 vie 3 L
Tipo distribuzione	L1 L2 L3
configurazione poli per 1 via	1 3P
passo di collegamento	18 mm
tipo di connettore	Dente
distanza fra i denti	54 mm
Isolamento	Isolato
Presentazione del dispositivo	Tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	480 V CA 50/60 Hz fase/fase 277 V CA 50/60 Hz fase/neutro
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	1000 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508
posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	114
larghezza	1026 mm
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Compatibilità Gamma	Multi 9 C60BP

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
---------------------	--

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado di inquinamento	3
grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,100 cm
Confezione 1: larghezza	103,000 cm
Confezione 1: profondità	6,100 cm
Peso imballo (Kg)	1,089 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	9,600 cm
Confezione 2: larghezza	12,000 cm
Confezione 2: profondità	108,000 cm
Confezione 2: peso	5,725 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	35
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	52,075 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	67
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.