

# Scheda dati

Specifiche

Multi 9 - comb busbar - 3L - 18 mm  
pitch - 12 modules - 115A



M9XUP312

Prezzo: 31,55 EUR

## Presentazione

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Multi 9                                                                    |
| Tipo Prodotto               | Pettine di distribuzione                                                   |
| Modalità di montaggio       | Orizzontale                                                                |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione                                                  |
| descrizione linee           | 3L                                                                         |
| Length in 18 mm modules     | 12                                                                         |
| Norme Di Riferimento        | UL 489<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 5<br>CSA C22.2 No 14-13<br>EN/IEC 61439-1 |
| Certificazioni Prodotto     | CULus                                                                      |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| numero di denti                      | 3 vie 3 L                                                    |
| Tipo distribuzione                   | L1 L2 L3                                                     |
| configurazione poli per 1 via        | 1 3P                                                         |
| passo di collegamento                | 18 mm                                                        |
| tipo di connettore                   | Dente                                                        |
| distanza fra i denti                 | 54 mm                                                        |
| Isolamento                           | Isolato                                                      |
| Presentazione del dispositivo        | Non tagliabile                                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]    | 115 A a 40 °C                                                |
| Tensione nominale di impiego [Ue]    | 480 V CA 50/60 Hz fase/fase<br>277 V CA 50/60 Hz fase/neutro |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui] | 1000 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508                         |
| posizione montaggio                  | Parte superiore su morsetti a gabbia                         |
| Passo 9 mm                           | 24                                                           |
| larghezza                            | 216 mm                                                       |
| Colore                               | Grigio chiaro (RAL 7035)                                     |
| Compatibilità Gamma                  | Multi 9 C60BP                                                |

## Ambiente

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Resistenza Al Fuoco | 960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1 |
|---------------------|------------------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Grado di inquinamento  | 3                               |
| grado di protezione IP | IP20 con terminali e copridenti |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 21,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 167,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 8,729 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 4 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.8 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.4 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                           |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 67                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |