

# Scheda dati

Specifiche



switch di rete, Modicon Networking,  
standard non gestito, 8 porte per  
rame

MCSESU083FN0

Prezzo: 412,00 EUR

## Presentazione

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                          | Modicon Networking                       |
| Tipo Prodotto                           | Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet |
| Protocollo di comunicazione delle porte | Ethernet TCP/IP                          |
| porta Ethernet                          | 10/100BASE-TX - 8 porte cavo in rame     |
| numero massimo di switch in cascata     | Illimitato                               |

## Caratteristiche tecniche

|                                             |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo di connessione integrata               | RJ45 schermato cavo in rame                                                                                                                           |
| mezzo di supporto trasmissione              | Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame                                                                                          |
| Distanza massima del cavo tra i dispositivi | 100 m cavo in rame                                                                                                                                    |
| Tensione Alimentazione Nominale [Us]        | 12...24 V                                                                                                                                             |
| Limiti della tensione di alimentazione      | 9,6...32 V CC SELV                                                                                                                                    |
| Potenza assorbita W                         | 1,5 W                                                                                                                                                 |
| collegamento elettrico                      | Connettore estraibile 3 vie alimentazione                                                                                                             |
| Supporto al montaggio                       | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                            |
| Marcatura                                   | CE<br>UL<br>RCM                                                                                                                                       |
| segnalazione locale                         | 1 LED (verde) for alimentazione<br>1 LED per via (giallo) for trasmissione dati (ETH LINK)<br>1 dual colour LED (verde/giallo) for stato collegamento |
| sistema di cablaggio Ethernet               | Interruttori TF                                                                                                                                       |
| larghezza                                   | 38 mm                                                                                                                                                 |
| altezza                                     | 102 mm                                                                                                                                                |
| profondità                                  | 79 mm                                                                                                                                                 |
| peso prodotto                               | 0,15 kg                                                                                                                                               |

## Ambiente

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente   | 0...60 °C                                                                            |
| Umidità relativa       | 10...95 % senza condensa                                                             |
| Grado Di Protezione IP | IP30                                                                                 |
| Direttive              | 2014/35/UE - direttiva bassa tensione<br>2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Norme Di Riferimento    | UL 61010-2-201<br>EN/IEC 61131-2 |
| Certificazioni prodotto | CE<br>UL<br>RCM<br>EAC<br>UKCA   |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 6,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 16,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 24,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 292,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S04        |
| Numero di unità per confezione 2 | 20         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 6,792 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 80         |
| Confezione 3: altezza            | 42,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 38,200 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 131 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 2 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 129 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.5 kg CO2 eq. |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | Ab11fc05-8d52-4207-bfaf-e10ca2305388         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 0                                                  |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                 |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





