Scheda dati

Specifiche

Trasformatore Amperometrico, PowerLogic, TA, 200/5 A, TA tropicalizzato cavi d=21 mm

METSECT5CC020

Prezzo: 33,25 EUR

Presentazione

Gamma	PowerLogic
Tipo Prodotto	Trasformatore amperometrico
Nome Prodotto	CT
corrente secondaria	5 A
classe di precisione	Classe 0.5 a 4 VA Classe 1 a 5,5 VA Classe 3 a 6 VA
Corrente Nominale [In]	200 A

Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per cavo Solid core
rapporto trasformatore di corrente	200/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	12 kA
corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	720 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV 50 Hz per 1 minuto
Modalità di montaggio	Aggancio Con viti
Supporto al montaggio	Guida DIN Piastra di montaggio
Larghezza	Esterno: 44 mm
Altezza	Esterno: 65 mm
Profondità	Telaio : 30 mm Totale : 37 mm
Diametro	21 mm
peso prodotto	0,175 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe Di Isolamento	Classe B
diametro esterno cavi	21 mm
sigillatura	Con

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificazioni Prodotto	CE EAC
grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0…95 %
Temperatura Ambiente	-25…60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	174,100 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,055 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**28 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**26 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**77**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**