


Scheda dati

Specifiche



Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 400/5A- per sbarre 32x65mm

METSECT5DA040

Prezzo: 73,95 EUR

Presentazione

Gamma	PowerLogic
Tipo Prodotto	Trasformatore amperometrico
Nome Prodotto	CT
corrente secondaria	5 A
classe di precisione	Classe 0.5 a 4 VA Classe 1 a 8 VA
Corrente Nominale [In]	400 A

Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per sbarra Solid core
rapporto trasformatore di corrente	400/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	24 kA
corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	720 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV
Modalità di montaggio	Vite di bloccaggio isolata
Supporto al montaggio	Barra colletttrice
Larghezza	Esterno: 90 mm Interno: 32 mm
Altezza	Esterno: 94 mm Interno: 65 mm
Profondità	Telaio : 40 mm Totale : 90 mm
peso prodotto	0,531 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe Di Isolamento	Classe B
apertura di barre	65 x 32
sigillatura	Con

Ambiente

Norme Di Riferimento	VDE 0414 IEC 61869-2
----------------------	-------------------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	EAC CE
grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,400 cm
Confezione 1: larghezza	9,500 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Peso imballo (Kg)	480,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,080 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	206 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	201 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	7fb9d646-ea73-4188-b5eb-a6842aaaae5c
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	83
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.