

# Scheda dati

Specifiche



Trasformatore Amperometrico,  
PowerLogic, TA Rogowski, 5000 A,  
d=287 mm, lunghezza cavo=2.4 m

METSECTR90500U

**Prezzo: 607,00 EUR**

## Presentazione

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                          | PowerLogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Prodotto                  | Trasduttore di corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Accessorio / Parte Separata    | Accessorio per la misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilità Gamma            | Acti9 Acti 9 iEM3000 iEM3555<br>Acti9 Acti 9 iEM3000 iEM3565<br>PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235<br>PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502A<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550A<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555A<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560A<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561A<br>PowerLogic PowerLogic EM3570 EM3570A |
| tipo trasformatore di corrente | Nucleo flessibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Caratteristiche tecniche

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Misura di corrente              | 50...5000 A    |
| Frequenza Di Rete               | 50 Hz          |
| Campo di misura della frequenza | 50...1500 Hz   |
| Categoria di installazione      | IV             |
| Grado di inquinamento           | 2              |
| Spessore                        | 8 mm           |
| Altezza                         | Aperto: 900 mm |
| diametro                        | Chiuso: 287 mm |

## Ambiente

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento      | UL 61010-2-032<br>UL 61010-1<br>EN 61010-2-032<br>ANSI/IEEE C57.13<br>EN 61010-1<br>UL 2808 |
| Certificazioni Prodotto   | UL<br>CE<br>cURus                                                                           |
| Umidità relativa          | 0...95 %                                                                                    |
| Temperatura Ambiente      | -15...60 °C                                                                                 |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...70 °C                                                                                 |

## Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 20,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 20,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 196,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 25        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,390 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.6 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 30                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |