


# Scheda dati

Specifiche



Kit di sigillatura di sicurezza per  
profitti e perdite serie PowerLogic  
conforme MID per PM55xx

METSEPM55RSK

**Prezzo: 73,45 EUR**

## Presentazione

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gamma                       | PowerLogic               |
| Tipo Prodotto               | Kit di piombatura        |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di piombatura |

## Caratteristiche tecniche

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma | PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5560 Strumento di misura<br>PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5561 Strumento di misura<br>PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5563 Strumento di misura<br>PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5562 Strumento di misura<br>PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5570 Strumento di misura<br>PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5580 Strumento di misura |
| Composizione kit    | Accessori di fissaggio<br>2 x copertura<br>Guarnizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,100 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 11,800 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 62,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 33        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,949 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

C32c2d48-7f52-422d-8a44-67c4f7d4c788

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.