

Scheda dati

Specifiche

Display remoto per PM5563



METSEPM5RD

Prezzo: 572,00 EUR

Presentazione

Gamma	PowerLogic
Tipo Prodotto	Display remoto
Applicazione	Applicazione dialogo uomo-macchina
Compatibilità Gamma	PowerLogic PowerLogic PM5000
Tipo display	LCD retroilluminato

Caratteristiche tecniche

Colore display	Monocromatico
Risoluzione display	128 x 128
Dimensioni display	67 x 62,5 mm
Informazioni visualizzate	Potenza Consumo di energia Distorsione armonica Frequenza Tensione Corrente
Capacità visualizzazione messaggi	6 linee Oggetti grafici (bargraph, pulsante, luce...)
Segnalazione locale	Comunicazione: LED (verde) Indicatore programmazione: LED (ambra)
Tipo di comando	4 x pulsante
Tipo di connettore	RJ45
Modalità di montaggio	Incasso
Supporto di montaggio	Struttura display remoto
larghezza	96 mm
altezza	96 mm
Profondità di incasso	21 mm
Proiezione profondità	27 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP52 conforme a CEI 60529
Umidità relativa	5...95 % a 37 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	12,600 cm
Peso imballo (Kg)	380,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	258 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	232 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	10
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.