

# Scheda dati

Specifiche



Fronte Resi9 MP incasso 24 (2x12)  
moduli bianco porta opaca

MIP30212

**Prezzo: 75,80 EUR**

## Presentazione

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Gamma                       | Resi9                        |
| Tipo Prodotto               | Lato anteriore               |
| Tipo Di Piastra Frontale    | Piana                        |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio per installazione |
| Compatibilità Gamma         | Resi9 MP                     |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Installazione Centralino          | Ad incasso                                           |
| Tipo Di Pannello Frontale         | Piana                                                |
| Numero Di File Orizzontali        | 2                                                    |
| Numero di moduli da 18mm per fila | 12                                                   |
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm)   | 24                                                   |
| Materiale del contenitore         | Porta: Tecnoplastica<br>Lato frontale: Tecnoplastica |
| Larghezza                         | Esterno: 294 mm                                      |
| Altezza                           | Esterno: 377 mm                                      |
| Profondità                        | Esterno : 18 mm                                      |
| Colore                            | Lato frontale: bianco (RAL 9003)                     |

## Ambiente

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Norme Di Riferimento   | IEC 60695-2-11<br>IEC 529<br>EN 50102  |
| Resistenza Al Fuoco    | Porta: 650 °C<br>Lato frontale: 650 °C |
| Grado Di Protezione Ik | IK07                                   |
| Temperatura Ambiente   | -25...60 °C                            |

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 5,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 29,4 cm |
| Confezione 1: profondità     | 37,5 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Peso imballo (Kg)                | 806,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 10       |
| Confezione 2: altezza            | 53,5 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 41,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 30,5 cm  |
| Confezione 2: peso               | 9,0 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12      |
| Numero di unità per confezione 3 | 160      |
| Confezione 3: altezza            | 118,0 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 3: peso               | 156,0 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 23 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 21 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio                              |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata | 60 %                                            |
| Confezione di cartone riciclato                      | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica                           | No                                              |
| Direttiva RoHS dell'UE                               | <a href="#">Conforme</a>                        |
| Regolamento REACH                                    | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni                               | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                                            | Sì                                              |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 15                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

■ Clamping leg for hollow partition

■ Carton protection for installation in

DIN rails

■ 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

■ Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent

White (polycr.)

Smoked transparent

Options

■ Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure

■ IP41

■ Keylock

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

4M

6M

8M

12M

18M

24 modules

36-54 modules

36M

54M

4

Schneider Electric

20 lug 2026

Image of product in real life situation

