

# Scheda dati

Specifiche



## Fronte centralino TLC Resi9 MP incasso 36 (3x12) mod bianco porta opaca

MIP30312U

**Prezzo: 192,00 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Resi9                                                                                                                                                                           |
| Tipo Prodotto               | Lato anteriore                                                                                                                                                                  |
| Tipo Di Piastra Frontale    | Finestrato                                                                                                                                                                      |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio per installazione                                                                                                                                                    |
| Compatibilità Gamma         | Resi9 MP<br>LexCom Home Fissa DIN Guida DIN<br>LexCom Home Fissa scatola Fissaggio<br>LexCom Home Fissa vite Accessorio vite di fissaggio<br>LexCom Home Fissa cavo Blocco cavi |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Installazione Centralino          | Ad incasso                                           |
| Materiale fornito                 | 1 Rete                                               |
| Potenza dissipata in W            | 47 W                                                 |
| Tipo Di Pannello Frontale         | Piana                                                |
| Numero Di File Orizzontali        | 3                                                    |
| Numero di moduli da 18mm per fila | 12                                                   |
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm)   | 36                                                   |
| Materiale del contenitore         | Porta: Tecnoplastica<br>Lato frontale: Tecnoplastica |
| peso prodotto                     | 1 kg                                                 |
| Larghezza                         | Esterno: 294 mm                                      |
| Altezza                           | Esterno: 502 mm                                      |
| Profondità                        | Esterno : 18 mm                                      |
| Colore                            | Lato frontale: bianco (RAL 9003)                     |

### Ambiente

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento   | CEI 60670-1<br>EN 60695-2-11<br>CEI 60529<br>CEI 60670-24<br>CEI 62262                   |
| Resistenza Al Fuoco    | Porta: 750 °C conforme a EN 60695-2-11<br>Lato frontale: 750 °C conforme a EN 60695-2-11 |
| Grado Di Protezione IP | IP40 conforme a CEI EN 60529                                                             |
| Grado Di Protezione Ik | IK07 conforme aEN/IEC 62262                                                              |
| Temperatura Ambiente   | -25...60 °C                                                                              |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 50,0 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,46 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 53,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 9,35 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12      |
| Numero di unità per confezione 3 | 96       |
| Confezione 3: altezza            | 120,0 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 3: peso               | 161,6 kg |

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 42 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 38 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 4 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata                                                               | 35 %                                            |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Si                                              |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                              |
| Numero SCIP                                                                                                        | 502d3368-bb8a-433b-900f-d1bc1de5b1e5            |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conforme</a>                        |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                                                                                                          | Si                                              |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |



Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

■ Clamping leg for hollow partition

■ Carton protection for installation in

DIN rails

■ 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

■ Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent

White (polyc.)

Smoked transparent

Options

■ Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure

■ IP41

■ Keylock

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

4M

6M

8M

12M

18M

24 modules

36-54 modules

24M

36M

54M

21 lug 2026

Schneider Electric

5

Image of product in real life situation

