

Scheda dati

Specifiche



Centralino DATI incasso completo, scatola più fronte e porta bianca, per applicazioni nel residenziale, IP40

MIP318FU

Prezzo: 251,50 EUR

Presentazione

Gamma	Resi9
Nome Prodotto	Resi9 MP
Tipo Prodotto	Cassetta
Quantità Per Confezione	Set da 1
Modello Pulsantiera	Contenitore versatile
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Compatibilità Gamma	LexCom Home Fissa DIN Guida DIN LexCom Home Fissa scatola Fissaggio LexCom Home Fissa vite Accessorio vite di fissaggio LexCom Home Fissa cavo Blocco cavi
Attrezzature fornite	Rete 1 Da ordinare separatamente
Type of door	Piana Reversibile
Larghezza	Parete: 378 mm Esterno: 402 mm Interno: Interno: 325 mm
Altezza	Parete: 504 mm Esterno: 563,5 mm Interno: 407 mm
Profondità	Esterno : 18 mm Parete : 86 mm Totale : 104 mm Interno : 82 mm

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	Ad incasso
Passo 9 mm	36
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	54
Potenza dissipata in W	65 W
Corrente nominale [in]	90 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V
Tipo Di Guida	Senza
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Ingresso Cavi	Fori pretranciati
Funzione morsetto	Senza

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Materiale del contenitore	Parte posteriore: Tecnoplastica Porta: Tecnoplastica Lato frontale: Tecnoplastica
peso prodotto	2 kg
Profondità interna	80 mm
Colore	Porta: bianco (RAL 9003) Lato frontale: bianco (RAL 9003)
Segmento di mercato	Residenziale

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24
Marchi qualità	IMQ
Resistenza Al Fuoco	Porta: 750 °C Parte posteriore: 850 °C Lato frontale: 750 °C
Grado Di Protezione Ip	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	41,000 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,236 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	22,000 cm
Confezione 2: larghezza	58,000 cm
Confezione 2: profondità	42,000 cm
Confezione 2: peso	5,228 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	28
Confezione 3: altezza	96,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	85,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	65 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	59 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	15
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

