

Scheda dati

Specifiche



Scatola Resi9 MP incasso 36 (3x12) moduli

MIP80312

Prezzo: 11,65 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Resi9
Tipo Prodotto	Base
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità gamma	Resi9 MP
Corrente Nominale [In]	63 A
Nb of horizontal rows	3
Nb of 18 mm modules per row	12
Funzione morsetto	Senza

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	Ad incasso
Passo 9 mm	6
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	36
Ingresso Cavi	Fori pretranciati
Materiale del contenitore	Parte posteriore: Tecnoplastica
Larghezza	Parete: 270 mm
Altezza	Parete: 478 mm
Profondità	Parete : 80 mm Esterno : 18 mm Totale : 98 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24 EN 50102 IEC 60695-2-11
Resistenza Al Fuoco	Parte posteriore: 650 °C
Grado Di Protezione Ik	IK07
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,600 cm
Confezione 1: larghezza	28,900 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	48,800 cm
Peso imballo (Kg)	583,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	31,200 cm
Confezione 2: larghezza	41,300 cm
Confezione 2: profondità	53,700 cm
Confezione 2: peso	3,850 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	120,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	66,816 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	98 %
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	15
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì