


# Scheda dati

Specifiche



bobina XF, EasyPact MVS,  
200/250V AC DC

MVS15512

Prezzo: 287,50 EUR

## Presentazione

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gamma Prodotto               | EasyPact MVS                                  |
| Gamma                        | EasyPact                                      |
| Nome Dispositivo             | XF                                            |
| Tipo Prodotto                | Bobina di chiusura                            |
| Applicazione                 | Controllo                                     |
| Compatibilità Gamma          | Easypact Easypact MVS interruttore automatico |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Bobina di chiusura                            |

## Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di controllo                     | Azionato elettricamente                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo segnale di controllo             | Mantenuto                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tensione di comando [Uc]              | 220/250 V CA/CC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                           |
| soglia tensione di sgancio            | Comando remoto: 0,85...1,1 Un chiusura                                                                                                                                                                                                                             |
| potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA<br>4,5 W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tensione di spunto alimentazione      | 200 VA 200 ms<br>200 W 200 ms                                                                                                                                                                                                                                      |
| tempo di risposta                     | 70 ms a 800 A (EasyPact MVS)<br>70 ms a 100 A (EasyPact MVS)<br>70 ms a 1250 A (EasyPact MVS)<br>70 ms a 1600 A (EasyPact MVS)<br>70 ms a 2000 A (EasyPact MVS)<br>70 ms a 2500 A (EasyPact MVS)<br>70 ms a 3200 A (EasyPact MVS)<br>70 ms a 4000 A (EasyPact MVS) |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 148,500 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 9,000 cm  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 2: larghezza          | 13,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 18,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,542 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S02       |
| Numero di unità per confezione 3 | 60        |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 9,502 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 13 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 11 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | Ae30b6fc-5925-47de-a2d1-9fb68b1091ac         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Batteria rimovibile                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |