Scheda dati

Specifiche

Copriforo 24 moduli

NSYATP24DTM

Prezzo: 3,42 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Tappo di chiusura
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN
Applicazione	Applicazione distribuzione modulare Multifunzione
Luogo di montaggio	Su pannelli frontali forati
Composizione Dispositivo	1 striscia
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	24

Caratteristiche tecniche

Quantità Per Confezione	Set da 10
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo Di Fissaggio	Agganciato
Lunghezza	432 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	48,000 cm
Peso imballo (Kg)	61,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	12,500 cm
Confezione 2: profondità	48,000 cm
Confezione 2: peso	618,000 g

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì