Scheda dati

Specifiche

Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2200 W600mm, fissaggio esterno

NSYBPN226

Prezzo: 224,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Pannello posteriore
Applicazione	Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	- H: 2200 mm W: 600 mm
Luogo di montaggio	Retro della cassetta

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT SFN
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 pannello posteriore
Materiale	Acciaio
peso prodotto	18,6 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite con attacco fisso - dall'esterno della cassetta posizione
Altezza	Nominale: 2200 mm
Larghezza	Nominale: 600 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	57,500 cm
Confezione 1: profondità	222,100 cm
Peso imballo (Kg)	18,600 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	37,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	222,100 cm
Confezione 2: peso	221,000 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**98 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**48 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**5 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**42 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**97**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**